

カメラに見えない高秘匿デザイン
110度の画角で玄関先を隈無く監視
現状復帰が容易な簡単取付設計



ドアビューアー型防犯監視カメラ カラードアカムH

オーバービュー ColorDoorCamH

カラードアカム Hは、玄関ドアのドアビューアー(覗き窓) 部分に設置できる防犯カメラです。取り付けはいたって簡単です。現在ドアについているドアビューアーを外し、カラードアカムを設置します。居間やキッチンにいながらして、訪問者の確認ができます。昨今では、ストーカー対策に使用されています。

機能と特徴 ColorDoorCamH

● ドアビューアーをレンズユニットに使用

玄関ドアに一般的に使用されているドアビューアーをカモフラージュ用レンズとして使用しています。設置しても外観は損なわれず、外から見ても防犯カメラとは気づきません。

● 取り付け簡単

取り付けはとても簡単。既存のドアビューアーをドアから外し、付け替えるだけでOK。あとは、ケーブルをモニターに繋がればスグに映像が映し出されます。

● 110度の広い画角

ドアビューアーのレンズ画角は110度、玄関先を死角なく広範囲に隅々までモニターできます。

※ドア正面に立った人物の撮影を主目的として作られています。画角110度と広範囲に撮影しますが、遠方に立った人物の人相や着衣は判別が出来ない場合があります。

● 41万画素の高画質仕様

撮像素子には41万画素のCCDイメージセンサーを採用しています。一般的な防犯カメラと遜色の無いくっきりとした描画が特徴です。

※カモフラージュレンズにドアビューアーを使用しているため、映像の一部でピントの合わない部分があります。通常の防犯カメラと違い、映像は円形になります。

製品仕様 ColorDoorCamH

製品名	カラードアカム H
撮像素子	1/4 インチ CCD イメージセンサー
画素数	41 万画素
信号方式	NTSC
画角	水平 110 度
最低被写体照度	1Lux
設置可能なドア厚み	最大 42mm 程度 ※1
入出力端子	映像出力端子 ×1、DC12V 電源入力 ×1
電源	DC12V スイッチングアダプター (付属) ※2
外寸	本体：Φ40×74mm、ケーブル長 1.3m
重さ	110g

※1：ドアの厚みが範囲内であっても、全てのドアに取り付くわけではありません。※2：電源には付属の AC アダプターをご使用下さい。他社製のアダプターはご使用にならないで下さい。故障の原因になります。

注意：本製品の映像を映したり録画する場合は、モニターやレコーダーが別途必要になります。
注意：暗所での使用には向きません。

■ ドアビューアーとドアの厚みの確認 ■

ご自宅の玄関のドアに付いているドアビューアーが、カラードアカムと同じ形状のものか確認してください。カラードアカムのレンズユニットは、日本国内で最も一般的なものを採用していますが、これ以外のタイプも存在します。その場合は取り付けできません。カラードアカムの取り付けられるドアの厚みは最大 42mm 程度です。

●本カタログの記載内容は 2015 年 9 月現在のものです。●上記仕様及びデザインは変更される場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログ商品についてのお問い合わせは下記をお願いします。

SMT 有限会社 サンメカトロニクス E-Mail:sales@sun-mechatronics.co.jp

製品情報について詳しくは ▶▶▶ <http://www.sun-mechatronics.co.jp> ホームページをご覧ください。