



CSマウントレンズ交換対応200万画素フルHD屋外用ワンケーブル防犯カメラ



Unit: mm

## DS-2CE16D5T-VFIT3E

- HD-TVI方式採用 ● 2メガピクセル対応高画質モデル ● CSマウントレンズ対応 ● デイナイト機能搭載
- WDR(ワイド・ダイナミック・レンジ)機能 ● UTC機能搭載(HIKVISION-C protocol)
- 専用電源ユニット(別売)使用により電源重畳、ワンケーブル配線が可能

モデル	DS-2CC12D9T-E
カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
シグナルシステム	PAL/NTSC
画素数	2メガピクセル
解像度	1944×1092
最低照度	0.01 Lux @F1.2 (AGC ON)
シャッタースピード	1/25s~1/50,000s
レンズマウント	C/CS マウント
オートアイリス	DCドライブ
デイ&ナイト切替	エレクトロニック
WDR	120dB
フレームレート	1080p@25fps/1080p@30fps
HDビデオ出力	1 アナログHD出力
CVBS出力	1Vp-p コンポジット出力(75Ω/BNC)
S/N比	62dB以上
メニュー	
シーン設定	Indoor, Outdoor, Indoor1, LOW-LIGHT
カメラ名	On/off (英字15文字, 配置設定可能)
AGC	対応
デイ&ナイトモード	カラー/BW/Auto
ホワイトバランス	ATW, AWC-SET, マニュアル
プライバシーマスク	On/Off, 最大8箇所
動体検知	On/Off, 最大4箇所
BLC(逆光補正)	対応
アンチフリッカー	On/off
機能	Eclipse(強光補正), 3D DNR(3Dデジタルノイズリダクション), デジタルズーム(62倍), ミラー, Defog, 不良ピクセル補正, スマートD-ズーム
全般	
動作条件	温度:-30℃~60℃ 湿度:90%以下(結露なきこと)
電源	DC 12V
消費電力	最大7W
通信	Up the coax(要UTCコントローラー) プロトコル: HIKVISION-C(TVI出力)
寸法	69.2×57.3×148.7mm
本体重量	520g
保証	2年

※仕様及び本体デザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。※画像のレンズは付属しません。

2018.09

製品のお問合せはこちら

# 株式会社ケイヨーテクノ

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 ニュー千代田ビル4階

☎03-3254-1110

<http://www.keiyo-m.co.jp/>

☎公式通販サイト

<http://ccd-camera-pro.com/>