

# HIKVISION

DS-2CE16D5T-IR	
カメラ	
イメージセンサー	1/3" Progressive Scan CMOS
シグナルシステム	PAL / NTSC
画素数	2メガピクセル
解像度	1920×1080
最低照度	0.01 Lux @F1.2, IR時 0 Lux
シャッタースピード	1/2.5(1/30) s~1/50,000 s
レンズ	3.6mm 画角: 80.9°
レンズマウント	M12
角度調整範囲	パン: 0~360°, チルト: 0~90°, 回転: 0~360°
デイ&ナイト切替	IRカットフィルター
WDR	120dB
フレームレート	1080p@25fps/1080p@30fps
HDビデオ出力	1アナログHD出力
CVBS出力	1Vp-p コンポジット出力(75Ω/BNC)
S/N比	52dB以上
メニュー	
シーン設定	Indoor, Outdoor, Indoor1, LOW-LIGHT
カメラ名	On/off (英字15文字, 配置設定可能)
AGC(オートゲイン コントロール)	対応
デイ&ナイトモード	カラー/BW/EXT(自動切替)
ホワイトバランス	ATW, AWC-SET, 屋内, 屋外, マニュアル
プライバシーマスク	On/Off, 最大8箇所
動体検知	On/Off, 最大4箇所
BLC(逆光補正)	対応
アンチフリッカー	On/off
機能	Eclipse(強光補正), DNR(デジタルノイズリダクション), デジタルズーム (62倍), スローシャッター, ミラー, Defog, 不良ピクセル補正, スマート D-ズーム
全般	
動作条件	温度: -30°C~60°C 湿度: 90%以下 (結露なきこと)
電源	DC 12V
消費電力	最大 4W
防水・防塵 保護等級	IP66
IR照射距離	20mまで
通信	Up the coax(要UTCコントローラー) プロトコル: Pelco-C(Coaxitron)
寸法	Φ70×149.5mm
本体重量	実量: 309g 積込重量: 394g

## KeyFeatures

アナログHD出力(1080Pまでの解像度)

UTC機能(Pelco C protocol)

IR照射距離 最大20m

IP66

