



- 1.ビデオ入力 2.オーディオ入力, RCAコネクタ 3.オーディオ出力, RCAコネクタ
4. VGA端子 5. HDMI端子 6. USBポート 7. LANポート 8. RS-485 シリアルポート
9. DC 12V電源入力 10.電源スイッチ 11.アース 12.ビデオ出力 13.アラーム入/出力

Key Features

- H.264+に対応
- HD-TVIカメラ, アナログカメラ, IPカメラの接続が可能

	DS-7204HUHI-F1/N	DS-7208HUHI-F1/N
ビデオ / オーディオ入力		
ビデオ圧縮	H.264+ / H.264	
アナログ& HD-TVI ビデオ入力	4-ch	8-ch
	BNC端子(1.0Vp-p, 75 Ω), 同軸接続を対応	
HDTVI入力	1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz, 3M	1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz, 3MP, 5MP
AHD入力	720p/25Hz, 720p/30Hz	
CVBS入力	対応	
IPビデオ入力	2-ch 最大解像度4MP	
オーディオ圧縮	G.711u	
オーディオ入力	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	
Two-wayオーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	
ビデオ / オーディオ出力		
CVBS出力	対応	
HDMI / VGA出力	VGA : 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI : 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	HDMI : 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
エンコード解像度	5MP@12fps/3MP@15fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	
フレームレート	メインストリーム: 30 fps サブストリーム: WD1/4CIF@12fps/2CIF (非リアルタイム); CIF/QVGA/QCIF (リアルタイム)	
ビデオビットレート	32 Kbps~10 Mbps	
オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)	
オーディオビットレート	64 Kbps	
デュアルストリーム	対応	
ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ & オーディオ	
同時再生	4-ch	8-ch
ネットワークマネジメント		
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
ハードディスク		
SATA	1 SATA, 1HDD接続可能	
最大容量	4TB	
外部インターフェース		
ネットワークポート	1 RJ45 10/100 Mbps イーサネットインターフェース	1 RJ45 10/100/1000 Mbps イーサネットインターフェース
シリアルポート	1 RS-485シリアルポート, ハーフデュプレックス	
USBポート	USB2.0×2	フロントパネル: USB2.0×1 リアパネル: USB3.0×1
アラーム入/出力	4-ch / 1-ch	8-ch / 4-ch
全般		
電源	DC 12V	
消費電力	最大15W(ハードディスク除く)	最大20W(ハードディスク除く)
動作条件	温度: -10 °C ~55 °C 湿度: 10%~90%	
ラックマウント	1Uシャーシ	
寸法	315 × 242 × 45mm(W × D × H)	
本体重量	1500g(ハードディスク除く)	2000g(ハードディスク除く)