



- 1.ビデオ入力 2.オーディオ入力, RCAコネクタ 3.オーディオ出力, RCAコネクタ
 4. VGA端子 5. HDMI端子 6. USBポート 7. LANポート 8. RS-485 シリアルポート
 9. DC 12V電源入力 10.電源スイッチ 11.アース 12.ビデオ出力 13.アラーム入/出力

Key Features

- H.264+に対応
- HD-TVIカメラ, アナログカメラ, IPカメラの接続が可能

	DS-7216HUHI-F2/N
ビデオ / オーディオ入力	
ビデオ圧縮	
ビデオ入力	16-ch BNC端子(1.0Vp-p, 75 Ω), 同軸接続を対応
HDTVI入力	1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz, 3MP, 5MP
AHD入力	720p/25Hz, 720p/30Hz
CVBS入力	対応
IPビデオ入力	2-ch 最大解像度4MP
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオ入力	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Two-wayオーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
ビデオ / オーディオ出力	
CVBS出力	対応
HDMI / VGA出力	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
エンコード解像度	5MP@12fps/3MP@15fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 30 fps サブストリーム: WD1/4CIF@12fps (非リアルタイム); CIF/QVGA/QCIF (リアルタイム)
ビデオビットレート	32 Kbps~10 Mbps
オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)
オーディオビットレート	64 Kbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ & オーディオ
同時再生	16-ch
ネットワークマネジメント	
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
ハードディスク	
SATA	2 SATA, 2HDD接続可能
最大容量	8TB
外部インターフェース	
ネットワークポート	1 RJ45 10/100/1000 Mbps イーサネットインターフェース
シリアルポート	1 RS-485シリアルポート, ハーフデュプレックス
USBポート	USB2.0×2
アラーム入/出力	16-ch / 4-ch
全般	
電源	DC 12V
消費電力	最大20W(ハードディスク除く)
動作条件	温度: -10℃ ~55℃ 湿度: 10%~90%
寸法	380 × 320 × 48mm (W × D × H)
本体重量	2000g(ハードディスク除く)