



ケイヨーテクノ オリジナル

高画質 防犯カメラ用 録画機

きれい・大容量・カンタン操作
ハイエンド防犯用HDDレコーダー

<当社比>



ハードディスク4TB内蔵／防犯カメラ 最大16台入力

KDR-4016HD

ハードディスク4TB内蔵／防犯カメラ 最大8台入力

KDR-4008HD

ハードディスク4TB内蔵／防犯カメラ 最大4台入力

KDR-4004HD

■主な機能とスペック

4TB 内蔵HD	16CH カメラ入力	USB	DVD内蔵	スマホ監視
HDMI HDMI出力	LAN接続	ループアウト	H.264	480p 同時録画/秒
4TB 内蔵HD	8CH カメラ入力	USB	DVD内蔵	スマホ監視
HDMI HDMI出力	LAN接続	ループアウト	H.264	240p 同時録画/秒
4TB 内蔵HD	4CH カメラ入力	USB	DVD内蔵	スマホ監視
HDMI HDMI出力	LAN接続	ループアウト	H.264	120p 同時録画/秒

■ 高画質録画&HDMIで高画質出力

●HDMI出力端子搭載で、録画データの品質を余すことなく表示することが可能。●VGA出力端子、コンポジット出力端子も搭載、表示解像度はフルHD(1920×1080)からVGA(640×480)までの様々なサイズを指定可能ですので、多種多様なモニターと組合せて使用できます。●最新動画圧縮技術H.264での高画質録画を実現。●カメラごとに録画の画質、録画スピードが設定可能です。

■ スマートフォン・タブレット・PCで遠隔監視

●LANやインターネット経由で遠隔操作、監視・録画・再生が可能。●iPhoneやアンドロイドなどのスマートフォン・タブレットでの映像監視が可能。●WEBブラウザ(インターネットエクスプローラーなど)による遠隔監視・録画・再生が可能です。

■ 簡単操作で簡単セキュリティ

●HDD故障予測通知機能付で、HDDが完全にクラッシュする前に予防可能ですので、録画データを失いたくない重要な案件に相応しいハイエンドモデルです。●録画を止めることなく検索・再生・バックアップを同時に行えます。●フロントパネル、専用リモコン、USBマウスでストレスの無い簡単な操作が可能。●内蔵DVD & USBメモリでデータをバックアップし、PCで再生が可能です。●オートログオフ機能により、セキュリティを強化。●ワンタッチでの緊急録画開始。

■ 本体背面 [KDR-4016HDの場合]



WEBブラウザでカメラ4台 遠隔監視



PC・タブレット・スマートフォン

*画面はハメコミ合成です

KDR-4004HD / KDR-4008HD / KDR-4016HD の仕様

	KDR-4004HD	KDR-4008HD	KDR-4016HD	KDR-4004HD	KDR-4008HD	KDR-4016HD	
ビデオ入力数	4入力 (BNC-J)	8入力 (BNC-J)	16入力 (BNC-J)				
モニター出力	BNC-J×1、D-sub 15pin×1、HDMI×1 ループアウト出力 (付属ケーブルを使用)			120fps	240fps	480fps	
音声入力	RCA-J: 4入力 (任意設定)			640×480/800×600/1024×768 1280×1024/1280×720/1920×1080等			
音声出力	RCA-J: 1入力 (任意設定)			1画面/4分割 PIP	1画面/4分割/8分割 PIP	1画面/4分割/8分割/16分割 PIP	
マイク入力	RCA-J: 1入力			録画速度 (352×240ピクセル)	240fps	480fps	
アラーム入力	4入力	8入力	16入力	120fps	240fps	240fps	
アラーム出力 (リレー出力)	1出力			720×240ピクセル)	120fps	120fps	
アラーム出力 (TTL出力)	1出力			録画速度 (720×480ピクセル)	120fps	120fps	
カメラ制御 (PTZ)	RS-485インターフェース: 2系統			録画解像度	352×240/720×240/740×480		
ネットワーク	イーサネット 100Base-TX (RJ-45)			録画動作	連続/スケジュール/センサー/モーション検知 アラーム/パニック		
内蔵ハードディスク容量	4TB (4000GB)	4TB (4000GB)	4TB (4000GB)	検索	タイムバー/カレンダー/イベント検索		
内蔵ドライブ	DVDドライブ			再生速度	x1/x2/x4/x8/x16/x32倍速		
USB端子	フロント、リアパネル: 各1系統			再生機能	全チャンネル同時再生		
電源	DC12V/6.67A			バックアップメディア	USBメモリースティック/DVDドライブ		
消費電力	約80W			システム操作	フロントボタン/リモコン/USBマウス		
環境温度/湿度	保管時: -20~60℃/20-95%RH 動作時: 0~40℃/20-80%RH (結露なきこと)			その他の機能	オートログオフ/クイック再生/クイックセットアップ等		
寸法	360W×66H×351Dmm ※突起除く			ネットワーク伝送速度	120fps (解像度: 352×240時)		
重量	約5Kg			遠隔操作 (本体)	ライブ/検索再生/設定変更/ネットワークバックアップ		
証明書	PSE, RoHS規格準拠			遠隔操作 (PTZカメラ)	PTZ/焦点/アイリス		
ビデオ信号	NTSC			遠隔ソフト	専用クライアントソフトウェアACS/CMS (オプション)		
映像圧縮方式	H.264			遠隔WEB (IE)	ライブ/検索再生/設定変更/ネットワークバックアップ		
				携帯対応機種制	iPhone、3G Mobile等		
				保証期間	1年間		

【 防犯用品のお問合せはこちら 】

株式会社ケイヨーテクノ

東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 ニュー千代田ビル4階
TEL: 03-3254-1110 FAX: 03-3254-1150
0120-17-9140 http://www.keiyo-m.co.jp/